

80 LED

調光タイプ

現場夜間作業

災害時

停電対策

車の整備

キャンプ

フィッシング

高輝度充電式

ワークライト SN-80LED-Li

AC
充電

シガー
充電

高輝度LED 80個使用 最長6時間点灯

Low 190Lm 光源距離 5m

Hi 300Lm 光源距離 5m



回転マグネット(2カ所)付

グリップに回転式マグネットを装着し作業性が良い

吊り下げフック

上部に吊り下げ式フックが有り、
360°回転、左右にも移動可能

リストストラップ付

落下防止に。手首に通してご使用できます。

充電式

(AC100V、12-24V両方対応)

AC100V用とシガーライター用DC12V-24Vの
充電器同梱。

フル充電まで約5時間程度です。

充電確認LED表示付

(充電時は赤、充電完了時は緑)

長時間点灯

1回の充電で約6時間点灯

(Lowモードで点灯の場合)

(充電頻度と充電時間で多少変化します)

LED点灯明るさ切替え

スイッチでLED明るさの切替え可能。

(Off⇒Low⇒Hi⇒Off)

Lowモード連続点灯時間 約6時間

Hiモード連続点灯時間 約3時間半

発熱が無く火傷などの危険防止

LEDの特長である発熱が少ないので、
狭い場所での作業などで
火傷などの危険防止に役立ちます。

軽量:360g

電源コード等のわずらわしい物が無く
持ち運びがスムーズ
当社従来品に比べて軽量です。

品名	販売単位	販売価格(円)
SN-80LED-Li	1本	オープンプライス

仕様

品名	SN-80LED-Li
重量	360g
外形	510XΦ42(グリップの外径)
明るさ	Low 190Lm Hi 300Lm
電池	リチウムイオン電池 3.7V 3000mAh
充電器	AC100V用 DC12V-24V シガーライター用 同梱

ご使用上の注意

充電は付属充電器をご使用ください。他の充電器をご使用になると故障・事故の原因となります。充電中の点灯はおやめください。充電は高温になる場所では行わないでください。保管は高温多湿の場所は避けてください。本体への衝撃は避けてください。マグネットを使用しています。カード類・磁気の影響を受ける機器には近づけないでください。



LED Work Light
SN-80LED-Li

アットスカイ
@sky®

マルチ点灯タイプ

SH-601LED+RED

高輝度充電式 LEDワークライト

軽量・コードレス。
しかもマルチ点灯の
LEDワークライトです。



ヘッド部点灯パターン

ヘッド部スイッチ
1回押す



光源距離5m 点灯Low

ヘッド部スイッチ
2回押す



光源距離5m 点灯Hi

本体点灯パターン

本体部スイッチ
1回押す



白色点灯

本体部スイッチ
2回押す



赤色点滅

本体部スイッチ
3回押す



赤色点灯

本体部スイッチ
4回押す



白色点灯+赤色点滅

特長

マルチ点灯

本体部:白色点灯→赤色点滅→赤色点灯→

(白色点灯+赤色点滅)→消灯

ヘッド部:白色点灯Low → Hi →消灯 懐中電灯機能

どこでも使えるコードレスで充電式

乾電池不要

電源のない作業現場に

車のメンテナンスに

アウトドアレジャーに

家庭・職場の停電対策用に

防災用に(3ヶ月に1回充電してください)

熱くならない

点灯時、ほとんど発熱しません、狭い場所で使用して

やけどの心配がありません

使い方

持つ・吊るす・マグネットで貼り付け

充電式で経済的

家庭・オフィス・工場ではコンセントから充電

車はDC12~DC24Vのシガーライターソケットで充電

(充電アダプター AC用・DC用 2種類同梱)

品名	販売単位	販売価格(円)
SH-601LED+RED	1本	オープンブライズ

仕様

LED使用個数	白色LED 60灯
	赤色LED 12灯
連続点灯時間	白色60灯のみ約6時間 全灯 約3時間30分
	赤色点滅約20時間 点灯約18時間 ヘッドLow約20時間 Hi 約8時間
全光束	200 Lm(白色点灯時)
内蔵バッテリー	リチウムイオン電池 DC 3.7V 3000mA
充電時間	5~6時間
充電器	ACアダプター…入力AC100V—出力DC5V—1.5A DCシガーライター用…入力DC12~24V
充電表示	充電中…赤色LED点灯 充電完了…緑色LED点灯
本体サイズ	長さ 430mm×φ42mm(グリップ外径)
質量	390g

注:連続点灯時間は満充電時の時間です。使用する周囲温度等により点灯時間は多少異なります。

ご使用上の注意

充電は付属充電器をご使用ください。他の充電器をご使用になると、故障・事故の原因となります。充電中の点灯はおやめください。充電は高温になる場所では行わないでください。保管は高温・多湿の場所をお避けください。本体への衝撃はお避けください。マグネットを使用しています。カード類・磁気の影響を受ける機器には近づけないでください。電波を発する機器の近くでは誤作動を起こす可能性があります。距離をおいでご使用ください。

スタンドタイプ

SNFL30W2

高輝度 LED投光器

作業現場を明るく照らす
スタンドタイプの
投光器です。



品名	販売単位	販売価格(円)
SNFL30W2	1セット	オープンブライズ

仕様

LED出力	30WX2灯
電源定格	AC100V
全光束	2000Lm(1灯)
色温度	6000K
保護構造	IP65
投光器本体サイズ・本体質量	W225xH185xD130mm・2.45kg
電源コード	プラグ電源コード(4m)変換アダプタ付
キャリングケースサイズ	W420xH825xD275mm
キャリングケース質量	約19Kg 投光器2灯収納時

ご購入後、ご使用に際しては、添付取扱説明書兼保証書の記載事項をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

発売元

アットスカイ
@sky®

TEL.0120-474-190

http://www.sky-senden.com

代理店